

Serie PREMIUM "TIME" per sistemi da 4 a 75 ugelli nebulizzatori

Questa serie di pompe professionali rappresenta la soluzione ideale, con un elevato standard di qualità e sicurezza, per tutte le esigenze di realizzazione di sistemi di nebulizzazione professionali con portate da 1 a 6 l/min, con motore elettrico monofase.

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione dei moduli Premium, sono di elevata qualità e garantiscono un funzionamento privo di problemi anche nelle condizioni più avverse.

Il temporizzatore digitale integrato permette di dosare l'intensità dell'effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il rendimento dell'impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al 70%.

E' la pompa ideale per l'umidificazione di piccoli e medi ambienti in quanto la gestione dei tempi di lavoro è regolata in secondi e la pausa in minuti, consentendo di erogare acqua nebulizzata in piccole quantità nell'arco della giornata.

Notevole anche la silenziosità sui modelli dotati di motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia studiata per le applicazioni in ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.

Sistemi di ottima qualità e alta tecnologia ai prezzi più competitivi.



Premium Time

Dimensioni: l. 490 x p. 410 x h. 300 mm
Peso: 22-25 Kg secondo i modelli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gruppo pompa professionale con testata ottone
- pressione di lavoro: 70 bar
- 3 pistoni con rivestimento ceramico ad alta resistenza
- valvola regolazione pressione, by-pass integrato
- manometro in glicerina
- 1 elettrovalvola a solenoide in linea, 230V-50Hz
- 1 elettrovalvola di scarico alta pressione, 230V-50Hz
- motore industriale monofase 2.0 HP, 1450 RPM autoventilato
- protezione termica
- interruttore ON/OFF
- temporizzatore digitale a 3 funzioni
- carter chiuso in metallo con piedi antivibrazioni in gomma
- costruito in conformità alle normative CE
- basso livello di rimosità: 60 dB(A)

Impostazione default Timer:
● LAVORO: secondi
● PAUSA: minuti (motore OFF)

Ideale per
l'umidificazione!



QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate nel campo del "resort" (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

TIME: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale TIME e permettono di modulare il funzionamento del sistema, regolando a piacimento la quantità di acqua necessaria per il corretto funzionamento del sistema, con notevole risparmio sui consumi.

| Premium-Time 1450 rpm | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|------|------------------|-----|------|------|----------------------|
| Code Codice | Pressure Pressione | | Output Portata | | Power Potenza | | RPM | Volt | Ugelli* Nozzles * |
| | Bar | psi | l/min | gpm | W | Ah | | | |
| EC307041 | 70 | 1000 | 1 | 0.26 | 550 | 2.5 | 1450 | 230 | 8 - 12 |
| EC307042 | 70 | 1000 | 2 | 0.53 | 680 | 3.1 | 1450 | 230 | 15 - 25 |
| EC307043 | 70 | 1000 | 3 | 0.78 | 815 | 3.7 | 1450 | 230 | 25 - 40 |
| EC307044 | 70 | 1000 | 4 | 1.06 | 900 | 4.1 | 1450 | 230 | 40 - 50 |
| EC307045 | 70 | 1000 | 6 | 1.59 | 1250 | 5.7 | 1450 | 230 | 50 - 75 |



* Ugelli da 0.20 mm (0.008" Nozzles)