

## 10.1.4 Pacchetti offerta REHAU SOLECT per riscaldamento acqua potabile e rinforzo impianto di riscaldamento Collettore con telaio incorporato

### REHAU SOLECT Kombi RK 4 600/150

Impianto ad energia solare per il riscaldamento dell'acqua potabile ed integrazione impianto di riscaldamento

formato dai seguenti componenti perfettamente integrati fra loro:

220663-001 4 collettori con telaio incorporato da 2,36 m<sup>2</sup>

A scelta: set per montaggio sul tetto, ganci applicabili sul tetto, set per il montaggio ad incasso nel tetto\*

225233-001 1 condotto di allacciamento per i collettori

231221-001 1 set per scarico aria

231241-001 1 gruppo di pompaggio ST/6 incl. set di collegamento per vaso di espansione

237979-001 1 vaso di espansione da 35 l

231251-002 1 regolatore per energia solare Vario (set), completo di sonda

238360-001 1 bollitore combinato da 600/150 l

231151-001 1 fusto termoconvettore da 10 l

220130-001 1 fusto di termoconvettore da 25 l

275928-001 1 valvola miscelatore termostatica 3/4"

220079-001 1 dispositivo anti-riflusso DN 20

\*) Per la composizione del materiale utilizzato per il montaggio, vedi tabelle riassuntive al paragrafo 10.2.2.2

Per proteggere il vaso di espansione da temperature troppo elevate, Vi consigliamo di installare il vaso inerziale REHAU SOLECT da 12 litri.



Articolo	Descrizione	Unità di fornitura
221275-003	<b>REHAU SOLECT Kombi RK 4 D 600/150</b> con supporto con ganci per applicazione sul tetto	1 pz
221276-003	<b>REHAU SOLECT Kombi RK 4 I 600/150</b> con set per montaggio incassato nel tetto	1 pz

## REHAU SOLECT Kombi RK 5 750/180

Impianto ad energia solare per il riscaldamento dell'acqua potabile ed integrazione impianto di riscaldamento

formato dai seguenti componenti perfettamente integrati fra loro:

220663-001 5 collettori con telaio incorporato da 2,36 m<sup>2</sup>

A scelta:

set per montaggio sul tetto, ganci applicabili sul tetto, set per il montaggio ad incasso nel tetto\*

225233-001 1 condotto di allacciamento per i collettori

231221-001 1 set per scarico aria

231241-002 1 gruppo di pompaggio ST/6 incl. set di collegamento per vaso di espansione

237979-001 1 vaso di espansione da 35 l

231251-002 1 regolatore per energia solare Vario (set), completo di sonda

238380-001 1 bollitore combinato da 750/180 l

231151-001 1 fusto termoconvettore da 10 l

220130-001 1 fusto di termoconvettore da 25 l

275928-001 1 Valvola miscelatore termostatica 3/4"

220079-001 1 dispositivo anti-riflusso DN 20

\*) Per la composizione del materiale utilizzato per il montaggio, vedi tabelle riassuntive al paragrafo 10.2.2.2

Per proteggere il vaso di espansione da temperature troppo elevate, Vi consigliamo di installare il vaso inerziale REHAU SOLECT da 12 litri.



Articolo	Descrizione	Unità di fornitura
211278-003	<b>REHAU SOLECT Kombi RK 5 D 750/180</b> con supporto con ganci per applicazione sul tetto	1 pz
221283-003	<b>REHAU SOLECT Kombi RK 5 I 750/180</b> con set per montaggio incassato nel tetto	1 pz